

EUCLIDE 4S

Lit à 3 articulations et 4 sections

Le lit est conçu pour accueillir une potence et une tige porte sérum. La section " Appui-tête - jambes - pieds " est réglable au moyen d'un système de vis avec deux poignées ergonomiques peu encombrantes. Lit en tube d'acier peint (blanc polaire) ø40x20x1,5 mm avec section rectangulaire renforcée par une barre transversale. Structure en treillis électro-soudé. Dossiers porteurs peints et panneau en polypropylène.

EUCLIDE 4S 01

Version avec roues

EUCLIDE 4S/R


Version pliable




Poids	sans roues 41,2 kg / avec roues 43,6 kg
Capacité (poids du patient)	135 kg
Charge maximale de travail (charge de travail sûre) patient + matelas + accessoires	170 kg
Dimensions d'installation (y compris manivelle pliée) L x P x H	sans roues 900 x 2095 x 955 mm / avec roues 930 x 2175 x 940 mm
Hauteur du sommier à lattes H (min/max)	sans roues 320 - 500 mm / avec roues 305 - 485 mm
Réglage de la hauteur du sommier	4
Augmentation pour chaque poste	60 mm
Dimensions du sommier L x P	895 x 1990 mm
Profondeur des différentes sections du réseau	735-283-385-385 mm
Inclinaison de la tête de la section mobile	0° - 60°
Inclinaison de la section de la jambe mobile	0° - 34°
Hauteur de la section jambe/pied (max)	220 mm
Dimensions de l'emballage	2160 x 960 x 100 mm
Poids total avec emballage	sans roues 45,2 kg / avec roues 47,6 kg
Poids du matelas (max) (kg)	20 kg
Poids des accessoires (max)	15 kg



■ FREIN ET ROUE DIRECTIONNELLE



■ RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SOMMIER



■ MANIVELLE PLIABLE